

PT-SW-HD41-48G

4x1 HDMI 2.1 Switch - 48G



Merkmale

- ▶ 48Gbps FRL - 8K 60Hz 4:2:0 12bit / 8K 30Hz 4:4:4 12bit / 4K@120Hz 4:4:4 12bit und HDCP 2.3, mit voller VRR-, ALLM-, QMS-, QFT-, SBTM-Unterstützung
- ▶ 12bit Farbtiefe mit Unterstützung für HDR10+, Dolby Vision, HLG, RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2, YUV 4:2:0
- ▶ Umschaltung auf TV eARC-Support und HDMI Audio Only 7.1, Digital SPDIF 5.1 und 3,5mm 2-Channel Audio De-Embedding
- ▶ Umfangreiche EDID-Verwaltungsoptionen und HDCP 1.4 / 2.3 Handshake-Management
- ▶ CEC Ein/Aus, CEC Lautstärkeregelung, 5V und TMDS Switching, IR, Fronttaste und RS232 Steuerung

Technische Daten

PT-SW-HD41-48G

Ein- / Ausgänge

Input	4x HDMI-A
Output	2x HDMI-A, 1x SPDIF (Toslink), 1x Analog Stereo (3,5mm Jack), 1x IR Ext. (3,5mm Jack)

Steuerung

Control Ports	1x USB-C (Update), 1x RS232 (3-Pin Phoenix)
Steuerung	1x 5-Pin DIP Switch (EDID), 1x 2-Pin DIP Switch (HDCP und CEC)

Technische Daten

Max. Auflösung	8K@60Hz 4:2:0 12bit / 8K@30Hz 4:4:4 12bit / 4K@120Hz 4:4:4 12bit
Farbtiefe	8/10/12bit
Farbraum	RGB, YCbCr_4:4:4, YCbCr_4:2:2, YCbCr_4:2:0
HDR	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
Bandbreite	48Gbps
HDMI Standard	HDMI 2.1 / HDCP 2.3
HDMI Audio	LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
Toslink Audio	LPCM/Dolby/DTS 5.1CH
Analog Audio	LPCM 2CH

Allgemein

Produktmaße	200 x 84 x 20mm
Produktgewicht	430g
Gehäusematerial	Stahl
Farbe	Schwarz
DIP Switch	EDID und HDCP/CEC Steuerung
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Lagerungstemperatur	-20 - 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Feuchtigkeit bei Lagerung	10% - 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Stromversorgung	DC 5V / 1A
Stromverbrauch	Max. 5W

Produktübersicht


Art.-Nr.	EAN
PT-SW-HD41-48G	4251364745052

Technische Daten

PT-SW-HD41-48G



VORDERANSICHT



RÜCKANSICHT

Kontakt

PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine | Germany

+49 5971 800 299-0
+49 5971 800 299-99
info@purelink.de

Wir erweitern regelmäßig unsere Produktpalette. Über diesbezügliche Aktualisierungen informieren wir Sie gerne auf Anfrage.
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die in diesem Dokument verwendeten Abbildungen können von dem gelieferten Produkt abweichen.

