

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------|--|
| Betriebssystem | Windows 10 Pro 64 bit |
| CPU | Intel 10th Gen. Coffee Lake Serie mit vPro, TPM, Intel Unite i10-10700T, 4,5 GHz |
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR4 |
| Massenspeicher | 512 GB SSD |



Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VPC27-W55-P2 Windows Slot-In PC ist die ideale integrierte Lösung für ViewBoard® interaktive Displays. Dieses Slot-in PC-Modul unterstützt hochauflösendes Audio / Video und wird mit der digitalen Whiteboard-Software myViewBoard™ geliefert. Mit kabelgebundener Konnektivität, Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth, einem leistungsstarken Intel® Core™ i7-Prozessor, 16 GB DDR4-Speicher und 512 GB SSD-Speicher enthält der VPC27-W55-P2 die Rechenleistung, die für den Betrieb CPU-intensiver Anwendungen erforderlich ist.

Kompatibilität

Der ViewSonic® VPC27-W55-P2 ist kompatibel mit folgenden ViewBoards®:

IFP5550 | IFP5550-2EP | IFP5550-3
IFP6550 | IFP6550-2EP | IFP6550-3
IFP7550 | IFP7550-2EP | IFP7550-3
IFP8650 | IFP8650-2EP | IFP8650-3
IFP9850-3

IFP6570
IFP8670

Stand: Januar 2021

Technische Daten

| Modell | VPC27-W55-P2 |
|--------------------------------|---|
| Prozessor | Intel 10th Gen. Comet Lake series with vPro i7-10700T 4.5GHz" |
| Grafik | Integrated Intel® UHD Graphics 630 Total Available Graphics Memory: 64GB Max Resolution up to 4096x2304@60Hz (DP) |
| Speicher | 16GB DDR4 / 512GB SSD |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro 64 bit |
| Software | myViewBoard for Windows, Adobe Reader, Winflash, Watch Dog, Intel Unite |
| Mikrofon Eingang | x1 |
| RGB / VGA Ausgang | x1 |
| DisplayPort Ausgang | x1 (1.4 - max. Auflösung 3840x2160@60Hz) |
| HDMI Ausgang | x1 (2.0 - max. Auflösung 3840x2160@60Hz) |
| Audio Ausgang | x1 Line Out (3,5mm) |
| LAN (RJ45) | 1 x Intel I219 LM (Integrated 10/100/1000M Adaption) |
| WLAN / Bluetooth | Intel® Wi-Fi 6 AX200.NGWWG + BT5.1 Module dual band |
| USB Typ A | USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2 |
| USB Typ C | USB 3.2 x 1 (Data only, no support PD, 5V/900mA) |
| Eingangsspannung | AC 110-240V 50/60Hz |
| Leistungsverbrauch | 95W |
| Betriebstemperatur (° C) | -5°C bis 45°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 90% @ 40°C nicht kondensierend. |
| Abmessungen Gerät (BxHxT) | 246.2*265.4*32.2mm |
| Abmessungen Verpackung (BxHxT) | 350*310*90mm (1 Stück) 495*370*340mm (5 Stück) |
| Gewicht Gerät | 1.95kg |
| Versandgewicht | 2.1kg |
| Zertifizierungen | FCC, FCC ID, cTUVus, CA IC, Argentina(AR-S, CNC), Mexico(NOM, COFETEL), CE, CB, RED, ErP, REACH SVHC |
| Verpackungsinhalt | 1. VPC27-W55-P2 2. Schnellstartanleitung |
| EAN Code | 76690701200 2 |
| Garantie | 3 Jahre Vorab-Austauschservice |