




Paar 54-Watt-Aktivlautsprecher

SP-900P EU SAP: 4820817

vav.link/de/sp-900p

Integrierter 2 x 27-watt-Digitalverstärker
Zwei Summeneingänge (1 x Miniklinke/1 x 2-Cinch)
Internes Netzteil
Verstellbare Wandhalterungen im Lieferumfang enthalten

Beim SP-900P handelt es sich um den kostengünstigsten Lautsprecher von Vision. Er ist insbesondere für kleinere Konferenzzimmer und Klassenräume ausgelegt. Außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis; hervorragende Klangqualität und – wie bei Vision üblich – einfache Installation. Ideal für Besprechungsräume.



Zweiweg

Ein 5,25-Zoll-Tieftöner wird durch einen Mylar-Kalottenhohtöner ergänzt. Der Kalottenhohtöner sorgt für eine breite Streuung, sodass alle Personen im Raum dieselbe Lautstärke hören können. Das sorgt für eine laute und deutliche Klangqualität in Konferenz- und Klassenzimmern.

Lautstärkeregelung

Der Lautstärkereglер befindet sich an der Rückseite des Hauptlautsprechers, in dem auch der Verstärker enthalten ist. Er liegt neben dem mechanischen Netzschalter.

Wandhalterungen

Durch die Halterungen können sie von den Installateuren einfach seitlich geneigt werden. Darüber hinaus können die Lautsprecher durch die Verwendung eines Kalottenhohtöners nebeneinander montiert werden und dadurch nach unten geneigt werden. Alternativ können die Lautsprecher auch ohne Halterung verwendet und auf eine Ablage gestellt werden.

Mehrere Eingänge

An der Rückseite des Hauptlautsprechers befindet sich ein Miniklinken- und ein 2-Cinch-Eingang (RCA).

ABS-Gehäuse

Für das Gehäuse wird schweres Kunststoffmaterial verwendet, sodass eine verwindungssteife Akustikkammer entsteht, die einen verzerrungsfreien Klang gewährleistet.

Bassreflex

Die Bassreflex-Öffnung ermöglicht eine größere Auslenkung des Tieftöners, so dass dieser tiefere Frequenzen wiedergeben kann. Durch die phasenverzögerte Bewegung der Luft von der Rückseite des Tieftöners zur Vorderseite wird der Bass noch zusätzlich verstärkt.

Summierte Eingänge

Die Eingänge werden in der Eingangsstufe kombiniert, sodass kein Eingangsauswahlschalter erforderlich ist. Hinweis: Wenn beide Eingänge angeschlossen sind, sollten alle Quell- und Anzeigeräte im System mit derselben Steckdose verbunden sein, da es ansonsten zu Brummstörungen kommt.

VISION

MANUAL

Manual

EN PDF 761.36 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/manuals/SP-900P_manual.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 14.65 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P.zip>

Menu

PNG 1.05 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_menu.png

Product Images

PNG 5.15 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P.png>

Freq

PNG 102.29 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_freq.png

Front

PNG 4.70 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_front.png

Rear

PNG 2.52 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_rear.png

Rear angle

PNG 2.22 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_rear_angle.png

SPECIFICATIONS

PRODUKTABMESSUNGEN

245 x 183 x 164 mm / 9,6" x 7,2" x 6,5" (Höhe x Breite x Tiefe für jeden Lautsprecher)

PACKMASS

395 x 235 x 275 mm / 15,5" x 9,2" x 10,8"

PRODUKTGEWICHT

Master: 2,7 kg / 5,9 lb Slave: 2,5 kg / 5,6 lb

VERPACKUNGSGEWICHT

5,5 kg / 12,2 lb

WERKSTOFF

PP

FARBE

Weiß

TIERTÖNER

5,25-Zoll-Papiermembran

RMS-LEISTUNG MIT NIEDRIGER IMPEDANZ

2 x 15 watt at 8 ohms

EMPFINDLICHKEIT

101 dB bei 1 W/1 m

FREQUENZBEREICH

50 Hz - 20 kHz

HOCHTÖNER

0,5-Zoll-Mylar-Kalotte

EINGÄNGE

Minibuchse (3,5 mm) 2-Cinch (RCA) (Summiert)

LAUTSPRECHERAUSGANG

Abziehbare Phoenix-Klemme

LAUTSPRECHEREINGANG (ZUSATZGERÄT)

Polklemmen für blanke Kabelenden

DYNAMISCHE LEISTUNG MIT NIEDRIGER IMPEDANZ

2 x 27 watt at 8 ohms

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 x Wandhalterungen 1 x Lautsprecherkabel 5 m (16,4 ft) 1 x C8-Netzkabel EU, Länge: 1,8 m (6') 1 x C8-Netzkabel UK, Länge: 1,8 m (6') 1 x C8-Netzkabel AU, Länge: 1,8 m (6') 1 x C8-Netzkabel US, Länge: 1,8 m (6') Hinweis: Im Lieferumfang sind keine Eingangskabel enthalten.

STROMVERSORGUNG

Internes 100-240 V AC 50/60 Hz Netzteil

GARANTIE

30 Jahre für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC

TEILEBESTELLNUMMER

SP-900P [EU SAP: 4820817 / US SAP: folgt]

TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD)

1%

VISION