

Wichtigste Eigenschaften

- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
- 5.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Bis zu 300" ultragroßer Bildschirm mit niedrigeren Kosten pro Zoll
- Kompakte Größe und geringes Gewicht reduzieren die Kosten für Transport und Installation
- Flexibilität bei der Installation: 1,3-facher optischer Zoom, H/V-Keystone, 360°-Projektion und Porträtmodus



Produktübersicht

Der LS740W gehört zur Luminous Superior-Serie von ViewSonic, einer Reihe von lampenfreien Projektoren mit hoher Helligkeit, die für kommerzielle und Bildungseinrichtungen entwickelt wurden. Dank der Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation liefert er bis zu 30.000 Stunden lang 5.000 ANSI-Lumen und garantiert helle und lebendige Bilder ohne Lampenwechsel. Das lampenfreie Design bietet eine umweltfreundliche und kostengünstige Lösung, während das leichte und kompakte Design des Projektors die Transportkosten reduziert. Mit einer Projektionsfläche von bis zu 300 Zoll in 1080p Full HD und einem hohen nativen Kontrast eignet er sich hervorragend für Sitzungssäle, Hörsäle und öffentliche Räume. Dieser Projektor verfügt über einen 1,3-fachen optischen Zoom, H/V-Keystone, 4-Ecken-Anpassung, 360°-Projektion und einen Hochformatmodus für eine einfache Einrichtung und vielseitige Anwendungen.



SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	0.65" WXGA
Native Auflösung:	1280x800
Helligkeit:	5000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6000
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm
Projektions Offset:	124%+/-10%
Projektionsverhältnis:	1.18-1.54
Optischer Zoom:	1.3X
Digitaler Zoom:	0.8x-2.0x
Bildgröße:	30"-300"
Projektionsabstand:	0.77-9.98m (100"@2.54m)
Keystone:	H:+/-30° , V:+/-30°
Betriebsgeräusch (Normal):	30dB
Betriebsgeräusch (Eco):	24dB
Eingangslatenz:	49.5ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Horizontal Frequenz:	15K-102KHz
Vertikal Frequenz:	24-120Hz

EINGANG

HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
-------	------------------------

AUSGANG

Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	15W
USB Typ A (Power):	1 (5V/1.5A)

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

SONSTIGES

Eingangsspannung:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 11.79A
Energieverbrauch:	Normal: 210W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	3.00kg
Gross Weight:	4.70kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Sprache Bildschirmenü:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

VERPACKUNGSGEHALT

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Tragetasche:	PJ-CASE-008

