



M/Connect[™] 2

Humanscale[®]

M/CONNECT 2 ist eine USB-Dockingstation der nächsten Generation, die alle Ihre Geräte miteinander nur mit einem einzigen Hub für Strom und Daten verbindet. Mit dem patentierten Split-Dock-Design bietet M/Connect 2 mehrere Anschlussmöglichkeiten unter dem Schreibtisch, während alle wichtigen Anschlüsse oberhalb der Arbeitsfläche und in bequemer Reichweite bleiben.

- Universelle USB-Dockingstation mit USB-C-, USB-A- und Thunderbolt-Anschlussmöglichkeiten
- Abwärtskompatibel zu USB-A
- Stromversorgung optional mit 60 W oder 100 W.
- Unterstützt 4K-Videoauflösung für bis zu 2 Monitore
- Verfügt über insgesamt 11 Anschlüsse für Strom und Daten
- Verfügt über zwei Ladeanschlüsse, die ausschließlich der Stromversorgung dienen und potenzielle Sicherheitsrisiken verringern
- Verschiedene Montagemöglichkeiten für die einfache Anwendung auf jeder Arbeitsfläche
- Farboptionen: Poliertes Aluminium mit weißer Kunststoffblende, Silber mit grauer Kunststoffblende, Schwarz mit schwarzer Kunststoffblende
- Kensington Security Lock Slot für Hub und Dock für zusätzliche Sicherheit und Diebstahlschutz
- Begrenzte 3-Jahres-Garantie

Auch als eigenständige Split-Dockingstation erhältlich (kein Monitorarm)



INSGESAMT 11 Anschlüsse

Desktop Hub

- 2 USB-A-Datenanschlüsse
- 1 USB-C-Ladeanschluss
- 1 USB-A-Ladeanschluss
- 1 3,5 mm Audio / Mikrofon

Dockingstation unter der Tischplatte

- 3 USB-A-Datenanschlüsse (1 Schnellladeanschluss)
- 2 Display Ports
- 1 Ethernet-Buchse



DESIGN STORY

Seit mehr als 35 Jahren entwickelt Humanscale Lösungen, die das Computererlebnis verbessern. Unsere Produkte sollen die Arbeitsplätze zu einem effektiveren Werkzeug für den Einsatz der heutigen Technologie machen. Mit M/Connect 2 haben wir unser Fachwissen und unsere Erfahrung auf die USB-Dockingstation übertragen. Unser Split-Dock-Design, das mit oder ohne Monitorarm verwendet werden kann, lässt den Kabelsalat vom Arbeitsplatz verschwinden, erhöht den nutzbaren Arbeitsbereich und verbessert die Benutzerleistung.

Ohne M/Connect 2



Mit M/Connect 2



SPEZIFIKATIONEN				
Desktop Dockingstation	USB Anschlüsse	USB-C-Funktion mit PD-Aufladung über zwei Modelloptionen, 60 W oder 100 W		
	USB-Anschlüsse — Daten und Aufladen	2 x USB-A 3.1 (5 V, max. 0,9 A)		
	USB-Anschlüsse — nur Laden, keine Datenkommunikation	USB-C (5 V, max. 3,0 A) USB-A (5 V, max. 2,4 A)		
	Mikrofon / Kopfhörer	3,5 mm Combo-Buchse		
Untertisch-Dockingstation	Ohne HDCP aktiviert	4k 3840 x 2160 p60 4096 x 2160 p60	2k 2560 x 1600 p60 2560 x 1440 p60	1k FHD
	Video 1 Ausgang DisplayPort ++ (Dual-Modus DP1.2)	✓	✓	✓
	Video 2 Ausgang DisplayPort++ (Dual mode DP1.2)	✓	✓	✓
	Netzwerk	Gigabit Ethernet Übertragungsrate 10 Mbit / 100 Mbit / 1 Gbit		
	USB Anschlüsse	2 x USB-A 3.1 (5 V, max. 0,9 A) 1 x USB-A 3.1 mit Aufladung (5V, 2.4A)		
Betriebssystem	Windows 7/7 Pro (32 Bit/64 Bit) Windows 8,1/8.1 Pro (32 Bit/64 Bit) Windows 10 (32 Bit/64 Bit) Apple OS X Android Chrome Ubuntu			
Umgebung	Temperatur - bei Betrieb	0°C bis 40°C		
	Temperatur - nicht in Betrieb	-20°C bis 60°C		
	Relative Luftfeuchtigkeit - bei Betrieb	10% bis 80% (nicht kondensierend 5 bis 35°C)		
	Relative Luftfeuchtigkeit - nicht in Betrieb	5% bis 90% (nicht kondensierend -20 bis 60°C)		
	Höhe - bei Betrieb	Sea level to 5000m		
	Höhe - nicht in Betrieb	5000 m		
	Entwickelt, um die RoHS- und WEEE-Richtlinien zu erfüllen			
Maße	Desktop Dockingstation	150 mm (B) x 150 mm (T) x 22,5 mm (H)		
	Untertisch-Dockingstation	191 mm (B) x 90 mm (T) x 23 mm (H)		
Gewicht	2,1 kg (Dock und Hub)			
Netzteil	Eingangsspannung	90 - 264 V (47 - 63 Hz)		
	Ausgangsspannung	60 W Modell: 20 V (+/- 5%), 7,5 A, 150 W 100 W Modell: 20 V (+/- %), 9 A, 180 W		
	Effizienz	Erfüllt US DoE VI		
Enthaltenes Zubehör	1x USB-C-Vollfunktionskabel (angeschlossen) - 1,0 m lang mit USB-C-zu-USB-A-Adapter und Kabelhalter			