


PT-SW-U324

2x4 USB3 Switch - 5Gbps



VORDERANSICHT



RÜCKANSICHT

Features

- ▶ 2x umschaltbare USB-B Host-Ports mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps
- ▶ 4x 5G Device Ports - 2x USB-C und 2x USB-A mit MTT-Datenverarbeitung
- ▶ Überstromschutz mit 7,5W für USB-C und 5W pro USB-A Device Port
- ▶ Montierbares ProAV-Gehäuse und abschließbares PSU
- ▶ USB Device Ports, die mit USB 3.2 Gen1, USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel sind

Technische Daten

PT-SW-U324

Ein- / Ausgänge

Input	2x USB HOST (USB 3.2 Gen1 Typ-B)
Output	2x DEVICE (USB-C) - 2 Hub Ebenen, 2x DEVICE (USB-A) - 1 Hub Ebene
Control	1x RS232 (3-Pin Phoenix)

Technische Daten

USB Protokoll	USB 3.2 Gen1
Übertragungsrate	5Gbps
USB-A Device Power	5V / 1A
USB-A Device Tier Level	1 zusätzliche Hub Ebene
USB-C Device Power	5V / 1.5A
USB-C Device Tier Level	2 zusätzliche Hub Ebenen
Full Speed Transaktionsabwicklung	MTT Unterstützung
USB-Stromversorgung	Always-on oder Follow Host
Optimale passive Übertragungsdistanz	1,5m über USB Kabel
ESD Schutz	IEC 61000-4-2: ±8kV (Luftspaltentladung), ±4kV (Kontaktentladung)

Allgemein

Produktmaße	125 x 80 x 30mm
Produktgewicht	317g
Gehäusematerial	Stahl
Farbe	Schwarz
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Lagerungstemperatur	-20 - 60°C
Relative Feuchtigkeit	10% - 90%
Stromversorgung	DC 12V / 3A
Stromverbrauch	Max. 30W

Set beinhaltet

Art.-Nr.	EAN
PT-SW-U324	4251364745861

Kontakt

PureLink GmbH
 Von-Liebig-Str. 10
 48432 Rheine

+49 5971 800 299-0
 +49 5971 800 299-99
 info@purelink.de



Wir erweitern regelmäßig unsere Produktpalette. Über diesbezügliche Aktualisierungen informieren wir Sie gerne auf Anfrage.
 Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
 Die in diesem Dokument verwendeten Abbildungen können von dem gelieferten Produkt abweichen.