



M80C



M70C



M70B



S90PC
mit 4K Slim Fit Kamera



S9U










S8UT



S8UP

| Modell | M80C | M70C | M70B | S90PC mit 4K Slim Fit Kamera | S9U | S8UT | S8UP |
|--|--|--|--|---|---|--|---|
| Model-Code | LS32CM801UUXEN | LS32CM703UUXEN | LS32BM700UPXEN LS43BM700UPXEN | LS27C902PAUXEN | LS49A950UIPXEN | LS27B800TGUXEN | LS27B800PPXEN LS32B800PPXEN |
| EAN | 8806094916010 | 8806094916119 | 32": 8806094786569 43": 8806094786514 | 8806095006413 | 8806094771862 | 8806094522631 | 27": 8806094926347 32": 8806094926361 |
| Bild | | | | | | | |
| aktive Bildfläche | 80,0 cm 32 Zoll | 80,0 cm 32 Zoll | 80,0 cm / 108 cm 32 Zoll / 43 Zoll | 68,0 cm 27 Zoll | 124,0 cm 49 Zoll | 69,0 cm 27 Zoll | 68,0 cm / 80,0 cm 27 Zoll / 32 Zoll |
| Panel | | | | | | | |
| LCD-Technologie | VA | VA | VA | IPS | VA | IPS | IPS |
| Bildformat | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 32:9 | 16:9 | 16:9 |
| Wölbungsradius in mm | — | — | — | — | 1.800R | — | — |
| Anzahl Farben/ Farbraum | 1 B. | 1 B. | 1 Mrd. | 1 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1 Mrd. | 1,07 Mrd. |
| Display | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt |
| Helligkeitswert in cd/m ² | 400 cd/m ² | 300 cd/m ² | 300 cd/m ² | 600 cd/m ² | 350 cd/m ² | 350 cd/m ² | 350 cd/m ² |
| Kontrast (statisch) | 3.000:1 | 3.000:1 | 3.000:1 / 5.000:1 | 1.000:1 | 3.000:1 | 1.000:1 | 1.000:1 |
| Betrachtungswinkel in °(h/v) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Reaktionszeit in ms (G/G) | 4 ms (G/G) | 4 ms (G/G) | 4 ms (G/G) | 5 ms (G/G) | 4 ms (G/G) | 5 ms (G/G) | 5 ms (G/G) |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz / DP: 120 Hz (max.) | 60 Hz | 60 Hz |
| Auflösung | | | | | | | |
| Native Auflösung in Pixeln | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 5.120 x 2.880 Pixel | 5.120 x 1.440 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Signal | | | | | | | |
| Signaleingang | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Signalanschlüsse | 1x HDMI, 2x USB, 1x USB-C (65 W) | 1x HDMI, 2x USB, 1x USB-C (65 W) | 1x HDMI, 3x USB, 1x USB-C (65 W) | 1x Thunderbolt 4.0 (90W), 1x Mini DP, 3x USB (3.0) | 1x Display Port, 2x HDMI, 3x USB, 1x USB-C (90 W), LAN, 1x Kopfhörer | 1x HDMI, 3x USB, 2x Thunderbolt 3, 1x USB-C (90 W), LAN, 1x Kopfhörer | 1x Display Port, 1x HDMI, 3x USB, 1x USB-C (90 W), LAN, 1x Kopfhörer |
| Energiemerkmale | | | | | | | |
| Netzteil | Intern | Extern | Intern | Extern | Intern | Intern | Intern |
| Stromverbrauch in kWh/1.000h (typ.) | 33 kWh/1.000 h | 33 kWh/1.000 h | 33 / 53 kWh/1.000 h | 26 kWh/1.000 h | 45 kWh/1.000h | 26 kWh/1.000h | 26 / 33 kWh/1.000h |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse | G | G | G | F | G | F | F / G |
| Besonderheiten | | | | | | | |
| integrierte Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja (2 x 5 W) | Ja | Ja | — / — |
| Wandmontage (VESA-Norm in mm) | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm / 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| HDR | HDR 10+ | HDR 10 | HDR 10 | HDR 10 | VESA DisplayHDR 400™ | HDR 10 | VESA DisplayHDR 400™ / 600™ |
| Zertifizierung | — | — | — | TÜV Intelligent Eye Care, UL Glare Free und Pantone Validated | — | TÜV Intelligent Eye Care | TÜV Intelligent Eye Care, UL Glare Free und Pantone Validated |
| EMC | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Daisy Chain | Ja | — | — | — | — | Ja | — |
| Merkmale | | | | | | | |
| Farbe | Weiß | Weiß | Schwarz | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Maße mit Standfuß (BxHxT) | 713,4 x 616,2 x 200,1 mm | 713,4 x 643,5 x 200 mm | 716,1 x 517,0 x 193,5 mm / 965,5 x 629,3 x 247,2 mm | 611,4 x 530,7 x 135,3 mm | 1.199,5 x 523,1 x 349,7 mm | 615,5 x 551,9 x 196,4 mm | 615,5 x 551,9 x 196,4 mm / 716,1 x 580,4 x 211,4 mm / |
| Gewicht mit Standfuß in kg (ohne Verpackung) | 7,2 kg | 6,4 kg | 6,6 kg / 10,6 kg | 7,4 kg | 14,6 kg | 7,1 kg | 6,7 kg / 7,5 kg |
| Höhenverstellbarkeit | 120,0 ± 5,0 mm | 120,0 mm | — | 120,0mm(±5,0mm) | 120,0 ± 5,0 mm | 120,0 ± 5,0 mm | 120,0 ± 5,0 mm |
| Drehbarkeit horizontal (Swivel) | — | — | — | — | -2,0°(±2,0°) ~ +15,0°(±2,0°) | -30,0°(±3,0°) ~ 30,0°(±3,0°) | -30°(±3,0°) ~ +30,0°(±3,0°) |
| Neigbarkeit vertikal (Tilt) | -2,0°(±2,0°) ~ +15,0°(±2,0°) | -2,0° ~ 15,0° | -2,0°(±2,0°) ~ +22,0°(±2,0°) | -2,0°(±2,0°) ~ 15°(±2,0°) | -15,0°(±2,0°) ~ -15,0°(±2,0°) | -2,0°(±3,0°) ~ 25,0°(±3,0°) | -2,0°(±3,0°) ~ 25,0°(±3,0°) |
| Pivot | Ja | Ja | — | Ja | — | Ja | Ja |
| Zubehör | Stromkabel 1,5 m, Fernbedienung, Kamera, Pogo-Pin, USB Typ-C Kabel, HDMI Kabel 1,5 m | Stromkabel 1,5m, Fernbedienung, USB Typ-C Kabel, HDMI Kabel | Stromkabel 1,5 m, Fernbedienung, HDMI Kabel 1,5 m | Stromkabel (1,5m), Thunderbolt 4 Kabel, Fernbedienung, Kamera, Pogo-Pin | Stromkabel 1,5 m, HDMI Kabel, USB Typ-C Kabel, Installations-CD | Stromkabel (1,5m), Thunderbolt 3, HDMI Kabel (1,5m) | Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel (1,5m), USB Typ-C Kabel |
| Garantie https://www.samsung.com/de/support/warranty/ | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |

| Modell |  S8U |  S8 |  S65UC |  S65VC mit Pop-up-Kamera |  S6U |  S6U |  S6 |
|--|---|--|--|--|---|---|--|
| Model-Code | LS27A800UNPXEN | LS27A800NMPXEN LS32A800NMPXEN | LS34C652UAUXEN | LS34C652VAUXEN | LS24A600UCUXEN LS27A600UUUXEN LS32A600UUPXEN | LS34A650UBUXEN | LS27A600NAUXEN |
| EAN | 8806094771794 | 27": 8806094771787 32": 8806094780956 | 8806094974751 | 8806094974010 | 24": 8806090952616 27": 8806090952630 32": 8806094771817 | 8806094656527 | 8806094842500 |
| Bild | | | | | | | |
| aktive Bildfläche | 68,0 cm 27 Zoll | 68,0 cm / 80 cm 27 Zoll / 32 Zoll | 86,0 cm 34 Zoll | 86,0 cm 34 Zoll | 61,0 cm / 68,0 cm / 80,0 cm 24 Zoll / 27 Zoll / 32 Zoll | 86,0 cm 34 Zoll | 68,0 cm 27 Zoll |
| Panel | | | | | | | |
| LCD-Technologie | IPS | IPS / VA | VA | VA | IPS / IPS / VA | VA | IPS |
| Bildformat | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 21:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 |
| Wölbungsradius in mm | — | — | 1.000R | 1.000R | — | 1.000Rw | — |
| Anzahl Farben/ Farbraum | 1,07 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,07 Mrd. |
| Display | matt | matt | matt | matt | matt | matt | matt |
| Helligkeitswert in cd/m ² | 300 cd/m ² | 300 cd/m ² | 350 cd/m ² | 350 cd/m ² | 300 cd/m ² | 350 cd/m ² | 300 cd/m ² |
| Kontrast (statisch) | 1.000:1 | 1.000R / 2.500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1.000:1 / 1.000:1 / 3.000:1 | 4.000:1 | 1.000:1 |
| Betrachtungswinkel in °(h/v) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Reaktionszeit in ms (G/G) | 5 ms (G/G) | 5 ms (G/G) | 5 ms (G/G) | 5 ms (G/G) | 5 ms (G/G) | 5 ms (G/G) | 5 ms (G/G) |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | 60 Hz | 100 Hz (max.) | 100 Hz (max.) | 75 Hz | 100 Hz | 75 Hz |
| Auflösung | | | | | | | |
| Native Auflösung in Pixeln | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 | 3.440 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Signal | | | | | | | |
| Signaleingang | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Signalanschlüsse | 1x Display Port, 1x HDMI, 3x USB, 1x USB-C (90 W) | 1x Display Port, 1x HDMI, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0 | 1x Display Port, 1x HDMI, 3x USB 3.0, 1x USB-C (90W), 1x LAN | 1x Display Port, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C (90W), 1x LAN | Alle: 1x DP, 1x HDMI, Kopfhörer, 3x USB (24": 2x 2.0, 1x 3.0 / 27"-32": 3x 3.0) 24": USB-C (65W) / 27"-32": USB-C (90W), 27"-32": LAN, 24"-32": 1x DP-Out | 1x Display Port, 1x HDMI, 3x USB 3.0, USB-C (90 W), LAN | 1x Display Port, 1x HDMI, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0 |
| Energiemerkmale | | | | | | | |
| Netzteil | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern |
| Stromverbrauch in kWh/1.000h (typ.) | 26 kWh/1.000 h | 26 / 33 kWh/1.000 h | 32 kWh/1.000 h | 32 kWh/1.000 h | 19 / 21 / 33 / 31 kWh/1.000h | 31 kWh/1.000h | 21 kWh/1.000h |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse | F | F / G | G | G | F / E / G | F | E |
| Besonderheiten | | | | | | | |
| integrierte Lautsprecher | Ja | Ja | Ja (5 W) | Ja (5 W) | — | — | — |
| Wandmontage (VESA-Norm in mm) | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm / 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| HDR | HDR 10 | HDR 10 | HDR 10 | HDR 10 | HDR 10 | HDR 10 | HDR 10 |
| Zertifizierung | TCO (8.0) | TCO (8.0), TÜV Intelligent Eye Care | TCO, TÜV Intelligent Eye Care | TCO, TÜV Intelligent Eye Care | TCO (9.0), TÜV Intelligent Eye Care (24"/27"/32") | TÜV Intelligent Eye Care | TCO (8.0) |
| EMC | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Daisy Chain | — | — | — | — | Ja / Ja / Ja | — | — |
| Merkmale | | | | | | | |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Maße mit Standfuß (BxHxT) | 615,5 x 551,9 x 196,4 mm | 615,5 x 551,9 x 196,4 mm / 716,1 x 580,4 x 211,4 mm | 806,6 x 561,5 x 241,0 mm | 806,6 x 561,5 x 241,0 mm | 542,3 x 530,8 x 196,4 mm / 615,5 x 551,9 x 196,4 mm / 716,2 x 580,5 x 211,4 mm | 806,6 x 553,3 x 234,9 mm | 615,5 x 551,9 x 196,4 mm |
| Gewicht mit Standfuß in kg (ohne Verpackung) | 6,8 kg | 6,4 kg / 7,0 kg | 8,0 kg | 8,1 kg | 5,0 kg / 6,7 kg / 7,2 kg | 7,6 kg | 6,4 kg |
| Höhenverstellbarkeit | 120,0 ± 5,0 mm | 120,0 ± 5,0 mm | 120,0 ± 5,0 mm | 120,0 ± 5,0 mm | 120,0mm (±5,0mm) | 120,0mm (±5,0mm) | 120,0 ± 5,0 mm |
| Drehbarkeit horizontal (Swivel) | -30,0° (±2,0°) ~ -30,0° (±2,0°) | -30,0° (±2,0°) ~ -30,0° (±2,0°) | -30,0° (±2,0°) ~ -30,0° (±2,0°) | -30,0° (±2,0°) ~ -30,0° (±2,0°) | -30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°) | -30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°) | -30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°) |
| Neigbarkeit vertikal (Tilt) | -2,0° (±2,0°) ~ 25,0° (±2,0°) | -2,0° (±2,0°) ~ 25,0° (±2,0°) | -2,0° (±2,0°) ~ 25,0° (±2,0°) | -2,0° (±2,0°) ~ 20,0° (±2,0°) | -2,0° (±2,0°) ~ 25,0° (±2,0°) | -2,0° (±2,0°) ~ 25,0° (±2,0°) | -2,0° (±2,0°) ~ 25,0° (±2,0°) |
| Pivot | Ja | Ja | — | — | Ja / Ja / Ja | — | Ja |
| Zubehör | Stromkabel 1,5 m, USB Typ-C Kabel, HDMI Kabel 1,5 m, Installations-CD | Stromkabel 1,5 m, USB 3.0 Kabel, HDMI Kabel 1,5 m, Installations-CD | Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel, DP Kabel, USB-C Kabel, USB Kabel | Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel, DP Kabel, USB-C Kabel, USB Kabel | Netz kabel (1,5m), HDMI Kabel (1,5m), USB-C Kabel, Installations-CD | Netz kabel (1,5m), HDMI Kabel (1,5m), USB-C Kabel, Installations-CD | Stromkabel (1,5m), USB 3.0 Kabel, HDMI Kabel (1,5m) |
| Garantie https://www.samsung.com/de/support/warranty/ | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |



CJ791



T45F Wide



T45F



Ark



OLED G9



Neo G95NC

| Modell | CJ791 | T45F Wide | T45F | Ark | OLED G9 | Neo G95NC |
|--|--|---|--|---|--|---|
| Model-Code | LC34J791WTPXEN | LF24T450GYUXEN | LF24T450FZUXEN LF24T452FQRXEN LF27T450FZUXEN LF27T452FQRXEN | LS55BG970NUXEN | LS49CG954SUXEN | LS57CG954NUXEN |
| EAN | 8806094771879 | 8806092628878 | 24": 8806092614796 24": 8806090961779 27": 8806092614802 27": 8806090961724 | 8806094408072 | 8806094972566 | 8806094972313 |
| Bild | | | | | | |
| aktive Bildfläche | 86,4 cm 34 Zoll | 61 cm 24 Zoll | 60,45 cm / 68,58 cm 24 Zoll / 27 Zoll | 139,7 cm 55 Zoll | 124,0 cm 49 Zoll | 145,0 cm 57 Zoll |
| Panel | | | | | | |
| LCD-Technologie | VA | IPS | IPS | VA | OLED | VA |
| Bildformat | 21:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 32:9 | 32:9 |
| Wölbungsradius in mm | 1.500R | — | — | 1.000R | 1.800R | 1.000R |
| Anzahl Farben/ Farbraum | 16,7 M. | 16,7 M. | 16,7 M. | 1 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1 Mrd. |
| Display | matt | matt | matt | matt | — | — |
| Helligkeitswert in cd/m ² | 300 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 600 cd/m ² | 250 cd/m ² | 420 cd/m ² |
| Kontrast (statisch) | 3.000:1 | 1.000:1 | 1.000:1 | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 | 2.500:1 |
| Betrachtungswinkel in °(h/v) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Reaktionszeit in ms (G/G) | 4 ms (G/G) | 5 ms (G/G) | 5 ms (G/G) | 1 ms (G/G) | 0,03 ms (G/G) | 1 ms (G/G) |
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 165 Hz | 240 Hz (max.) | 240 Hz (max.) |
| Auflösung | | | | | | |
| Native Auflösung in Pixeln | 3.440 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 5.120 x 1.440 Pixel | 7.680 x 2.160 Pixel |
| Signal | | | | | | |
| Signaleingang | Digital | Digital, Analog | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Signalanschlüsse | 1x Display Port, 1x HDMI, 2x USB 3.0 2x Thunderbolt 3 (85W / 15W) | 1x DVI, 1x Display Port, 1x HDMI, 1x Audio In, 1x Kopfhörer, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 | 1x Display Port, 2x HDMI, 1x Kopfhörer, 2x USB 2.0 | 4x HDMI, 1x Kopfhörer, 2x USB 2.0, 1x LAN | 1x Display Port, 1x HDMI, 1x Micro HDMI, 3x USB | 1x Display Port (2.1), 3x HDMI, 1x Kopfhörer, 2x USB 3.0 |
| Energiemerkmale | | | | | | |
| Netzteil | Intern | Intern | Intern | Intern | Extern | Intern |
| Stromverbrauch in kWh/1.000h (typ.) | 32 kWh/1.000h | 14 kWh/1.000h | 15 / 15 / 17 / 17 kWh/1.000h | 84 kWh/1.000h | 75 kWh/1.000h | 59 kWh/1.000h |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse | G | D | E / E / D / D | G | G | G |
| Besonderheiten | | | | | | |
| integrierte Lautsprecher | Ja | Ja | — | Ja (60W 2.2.2. Channel) | Ja | — |
| Wandmontage (VESA-Norm in mm) | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| HDR | — | — | — | Quantum HDR 2.000 | VESA DisplayHDR™ True Black 400 | Quantum HDR 1.000 |
| Zertifizierung | — | — | TCO (8.0) (–/24"/–/27"), TÜV Intelligent Eye Care (24"/–/27"/ 27") | — | — | UL Glare Free |
| EMC | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Daisy Chain | Ja | — | — | — | — | — |
| Merkmale | | | | | | |
| Farbe | Weiß / Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Weiß, Schwarz |
| Maße mit Standfuß (BxHxT) | 808,7 x 516,0 x 309,4 mm | 534,0 x 386,3 x 224,0 mm | 539,2 x 370,9 x 224,0 mm / 539,2 x 370,9 x 224,0 mm / 612,1 x 391,6 x 224,0 mm / 612,1 x 391,6 x 224,0 mm | 1.174,8 x 1.102,0 x 379,0 mm | 1.194,7 x 529,3 x 236,9 mm | 1.327,5 x 601,0 x 499,6 mm |
| Gewicht mit Standfuß in kg (ohne Verpackung) | 7,7 kg | 5,5 kg | 4,0 kg / 4,0 kg / 4,6 kg / 4,6 kg | 41,5 kg | 12,9 kg | 19 kg |
| Höhenverstellbarkeit | 100,0 ± 5,0 mm | 130 ± 2,0 mm | 130 ± 2,0 mm | 270 ± 5,0 mm | 120,0 mm | 120,0 ± 5,0 mm |
| Drehbarkeit horizontal (Swivel) | — | -45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°) | -45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°) | — | — | -15° (±2,0°) ~ +15° (±2,0°) |
| Neigbarkeit vertikal (Tilt) | -14,0° (±4,0°) ~ 22,0° (±4,0°) | -3,0° (±2,0°) ~ 25,0° (±2,0°) | -3,0° (±2,0°) ~ 25,0° (±2,0°) | -10,0° (±2,0°) ~ 10,0° (±2,0°) | -2,0° ~ +15,0° | -3,0° (±2,0°) ~ +10,0° (±2,0°) |
| Pivot | — | Ja | Ja | Ja | — | — |
| Zubehör | Stromkabel (1,5m), Thunderbolt 3, HDMI Kabel (1,5m), Installations-CD | Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel (1,5m), USB 3.0 Kabel, Installations-CD | Alle: Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel (1,5m), Installations-CD LF24-/ LF27T452FQRXEN: HDMI zu DVI Kabel | Stromkabel 1,5 m, Fernbedienung, HDMI Kabel (1,5m), Ark Dial | Stromkabel (1,5m), HDMI zu Micro HDMI Kabel, DP Kabel, Fernbedienung | Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel, USB 3.0 Kabel, DP Kabel |
| Garantie https://www.samsung.com/de/support/warranty/ | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |