

Wichtigste Eigenschaften

- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
- 5.000 Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Bis zu 300" ultragroßer Bildschirm mit niedrigeren Kosten pro Zoll
- Kompakte Größe und geringes Gewicht reduzieren die Kosten für Transport und Installation
- Flexibilität bei der Installation: 1,3-facher optischer Zoom, H/V-Keystone, 360°-Projektion und Porträtmodus



Produktübersicht

Der LS740HD gehört zur Luminous Superior-Serie von ViewSonic, einer Reihe von lampenfreien Projektoren mit hoher Helligkeit, die für kommerzielle und Bildungseinrichtungen entwickelt wurden. Dank der Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation liefert er bis zu 30.000 Stunden lang 5.000 Lumen und garantiert helle und lebendige Bilder ohne Lampenwechsel. Das lampenfreie Design bietet eine umweltfreundliche und kostengünstige Lösung, während das leichte und kompakte Design des Projektors die Transportkosten reduziert. Mit einer Projektionsfläche von bis zu 300 Zoll in 1080p Full HD und einem hohen nativen Kontrast eignet er sich hervorragend für Sitzungssäle, Hörsäle und öffentliche Räume. Dieser Projektor verfügt über einen 1,3-fachen optischen Zoom, H/V-Keystone, 4-Ecken-Anpassung, 360°-Projektion und einen Hochformatmodus für eine einfache Einrichtung und vielseitige Anwendungen.



SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|--|
| Projektionssystem: | 0.65" 1080P |
| Native Auflösung: | 1920x1080 |
| Helligkeit: | 5000 (ANSI Lumens) |
| Brightness (Center Lumens): | 5500 |
| Kontrast: | 3000000:1 |
| Display Color: | 1.07 Billion Colors |
| Lichtquellentyp: | Laser Phosphor |
| Light Source Life (hours) with Normal Mode: | 20000 |
| Light Source Life (hours) with SuperEco Mode: | 30000 (Eco) |
| Linse: | F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm |
| Projektions Offset: | 132%+/-10% |
| Projektionsverhältnis: | 1.13-1.47 |
| Optischer Zoom: | 1.3X |
| Digitaler Zoom: | 0.8x-2.0x |
| Bildgröße: | 30"-300" |
| Projektionsabstand: | 0.75-9.76m (100"@2.50m) |
| Keystone: | H:+/-30° , V:+/-30° |
| Betriebsgeräusch (Normal): | 30dB |
| Betriebsgeräusch (Eco): | 24dB |
| Eingangslatenz: | 49.5ms |
| Unterstützte Auflösungen: | VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking |
| HDTV Kompatibilität: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Horizontal Frequenz: | 15K-102KHz |
| Vertikal Frequenz: | 24-120Hz |

EINGANG

| | |
|-------|------------------------|
| HDMI: | 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) |
|-------|------------------------|

AUSGANG

| | |
|--------------------|-------------|
| Audio-out (3.5mm): | 1 |
| Lautsprecher: | 15W |
| USB Typ A (Power): | 1 (5V/1.5A) |

STEUERUNG

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| RS232 (DB 9-pin männlich): | 1 |
| USB Type A (Services): | 1 (share with USB A Output) |

SONSTIGES

| | |
|---------------------------------------|---|
| Eingangsspannung: | Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 11.79A |
| Energieverbrauch: | Normal: 210W Standby: <0.5W |
| Betriebsumgebungstemperatur: | 0~40°C |
| Carton: | Brown |
| Gewicht netto: | 3.00kg |
| Gross Weight: | 4.70kg |
| Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss: | 286x216x129mm |
| Packing Dimensions: | 400x280x155mm |
| Sprache Bildschirmenü: | English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages |
| User Guide Language: | English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages |

VERPACKUNGSGEHALT

| | |
|------------------------|---------------|
| Netzkabel: | 1 |
| Fernbedienung: | 1 |
| Schnellstartanleitung: | Yes |
| Warranty Card: | Yes (CN Only) |

OPTIONALES ZUBEHÖR

| | |
|---------------------|-------------|
| Wall/Ceiling Mount: | PJ-WMK-007 |
| Tragetasche: | PJ-CASE-008 |

