

Humanscale M/Connect 2 Stand Alone Split Dock(ACN5EU)

Humanscale M/Connect 2 Stand Alone Split Dock - Dockingstation - USB-C - DP - 1GbE - 180 Watt



M/Connect 2 – 100 W eigenständiges Split-Dock, Klemmhalterung, grau

- Universelle USB-Dockingstation mit USB-A und USB-C

Konnektivität (Thunderbolt-kompatibel)

- Abwärtskompatibel zu USB-A
- Optionale Stromversorgungsoptionen mit 60 W oder 100 W
- Unterstützt 4K-Videoauflösung für bis zu 2 Monitore
- Verfügt über insgesamt 11 Anschlüsse für Strom und Daten. Verfügt über zwei

Ladeanschlüsse, die ausschließlich der Stromversorgung dienen,

Verringerung potenzieller Sicherheitsrisiken

- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten für eine einfache Anwendung an jedem verfügbar

Arbeitsfläche

- Farboptionen: Schwarz, Grau und Weiß
- Steckplatz für Kensington-Sicherheitsschloss sowohl für Hub als auch verfügbar

Dock für zusätzliche Sicherheit und Diebstahlschutz

- Begrenzte 3-Jahres-Garantie.

Verkaufsgründe

Universallösung

Die Kompatibilität mit USB-C, USB 3.0 und Thunderbolt Notebooks macht M/Connect 2 zu einer Universallösung, die während der Übergangsphase von USB 3.0 perfekt ist.

Ladeoptionen

M/Connect 2 verfügt über (7) USB-Anschlüsse für Daten und Laden, inklusive (2) 2,4A Typ-A High-Speed Ladeports und (1) 3A Typ-C High-Speed Ladeport.

Verbesserte Bildschirmauflösung

Unterstützt 4K Videoauflösung für bis zu 2 Monitore oder 1 Monitor mit 5K.

Modularer Aufbau, einfache Wartung

Die abnehmbare obere Nabe ermöglicht zugängliche Reparaturen und Upgrades, ohne die Monitorarm-Einrichtung zu demontieren.

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------|--|
| Produktbeschreibung | Humanscale M/Connect 2 Stand Alone Split Dock - Dockingstation - USB-C - DP - 1GbE |
| Produkttyp | Dockingstation |
| Docking-Schnittstelle | USB-C |
| Videoschnittstellen | DP |
| Gewicht | 2.1 kg |
| Farbe | Grau |
| Netzwerk | Gigabit Ethernet |
| Stromversorgung | Netzteil Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz) 180 Watt Gestellte Leistung |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

| | |
|------------|----------------|
| Produkttyp | Dockingstation |
| Gewicht | 2.1 kg |
| Farbe | Grau |

Netzwerk

| | |
|--------------------|------------------|
| Data Link Protocol | Gigabit Ethernet |
|--------------------|------------------|

Erweiterung/Konnektivität

| | |
|----------------|---|
| Schnittstellen | 5 x USB 3.1 2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig 1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24 pin USB-C 1 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A (nur Spannung) |
|----------------|---|

Verschiedenes

| | |
|-------------------|--|
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C-Kabel mit USB-C auf USB-A-Dongle |
| Leistungsmerkmale | Tischklemme, LED-Anzeige, integrierte Kabelführung |
| Kennzeichnung | FCC, DisplayPort 1.2 |

Stromversorgung

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Stromversorgungsgerät | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 180 Watt |

Systemanforderungen

| | |
|-------------------------------|--|
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.8.3 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits) |
|-------------------------------|--|

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
|---------------------|------------------------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------|-------|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung